

Spezialitäten

AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL

AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL auf konventioneller Basis.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	99,0
bei 100°C	mm ² /s	11,4
Dichte bei 15°C	kg/m ³	874
Flammpunkt o. T.	°C	230
Pourpoint	°C	-24

AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL ist ein praxisgerechtes Produkt für alle Motorkettensägen.

Um auch bei schwerem Einsatz eine gute Kühlung und Schmierung von Schwert und Kette zu gewährleisten, ist ein schnelles Tränken der Kette erforderlich, ohne daß das Öl abgeschleudert wird. Dies wird durch das gute Fließverhalten des Produktes und den speziellen Haftzusatz realisiert.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL SPEZIAL SÄGEKETTENHAFTÖL ist für den Sommer- und Wintereinsatz, auch unter schwersten Bedingungen, bestens geeignet. Durch die spezielle Formulierung wird ein sparsamer Verbrauch bei bestem Schmierverhalten erreicht.

Die Entwicklung und Erprobung des Produktes erfolgte in Anlehnung an die Richtlinien des KWF für die Gebrauchstauglichkeitsprüfung von umweltfreundlichen Kettenschmierstoffen.