



Eni i-Sint 5W-30

Eni i-Sint 5W-30 ist ein High-Tech Motorenöl in mid SAPS-Qualität für moderne Otto- und Dieselmotoren in PKW und Transporter mit und ohne DPF auch bei verlängerten Ölwechselintervallen laut Herstellervorschriften.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Eni i-Sint		Einheit	5W-30	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	70	DIN 51 562
	bei 100°C	mm ² /s	12	
	bei -30°C	mPa s	6100	
Viskositätsindex			161	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/m ³	850	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.		°C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	-42	DIN ISO 3016

Qualitätsmerkmale:

Eni i-Sint 5W-30 zeichnet sich aus durch:

- exzellenten Verschleißschutz und Reinigungseigenschaften
- optimale Kaltstarteigenschaften
- nachgewiesene Kraftstoffeinsparung und Reduzierung der CO₂-Emissionen
- geringen Ölverbrauch
- Sehr gute Verträglichkeit mit allen Arten von Abgasnachbehandlungssystemen und Schonung der Katalysatoren durch geringen Phosphorgehalt

Internationale Spezifikationen:

ACEA C3
API SN

Freigaben:

BMW Longlife 04
MB-Approval 229.51
VW 504 00, 507 00
Porsche C30