

Getriebeöle

AUTOL ATF II E

Synthetisches Automatikgetriebeöl von außergewöhnlicher Leistung, formuliert für die Verwendung in modernsten, hoch beanspruchten Automatikgetrieben von PKW und Nutzfahrzeugen.

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	34.8
	bei 100°C	mm ² /s	7,3
Viskositätsindex			185
Dichte bei 15°C		kg/m ³	850
Flammpunkt o. T.		°C	210
Pourpoint		°C	-52

Ausgesuchte synthetische Grundöle garantieren überragende thermische Stabilität und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bei Einwirkung höchster Einsatztemperaturen. Eine geeignete, ausgewogene Formulierung garantiert ruhige, gleichmäßige Schaltvorgänge und folglich ständige optimale Übersetzungseinstellungen. Hervorragende Oxidationsstabilität minimiert den Prozess der Produktalterung und sichert ununterbrochen den Leistungslevel des Produktes.

Die Bildung von gefährlichen Ablagerungen im System wird verhindert. Auf diese Weise sichert es die beste Funktion und größtmögliche Lebensdauer der Getriebe und eine optimale Verlängerung der Wartungsfristen. Beste Anti-Schaumeigenschaften garantieren eine schnelle Luftabscheidung und sichern so eine kontinuierliche Schmierfähigkeit. Die gute Verträglichkeit mit ATF-Ölen auf Mineralölbasis lässt eine Umölung von Getrieben oder sonstigen Anlagen problemlos zu.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL ATF II E ist für den Einsatz in mechanischen und automatischen Getrieben sowie Servolenkungen von Kraftfahrzeugen geeignet.

AUTOL ATF II E entspricht folgenden Anforderungen:

MB 236.1 / 236.10 / 236.5 / 236.9
 MAN 339 L1 / V2 / Z1 / Z2
 VOITH H55.6335.xx / H55.6336.xx
 VOITH US SB 013/118
 VOLVO 97341 (AT 101)
 ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11A / 11B / 14B / 16L / 17C

Allison C-4
 Allison TES-389
 GM DEXRON III / III H
 GM ATF Type A (Suffix A)
 Chrysler ATF +3