



Eni metalStanz 4 EP

Eni metalStanz 4 EP ist ein nicht wassermischbarer, niedrigviskoser Umformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

metalStanz 4 EP		Einheit	Prüfverfahren
Farbzahl	0,5		
Viskosität (20°C)	2,4	mm ² /s	DIN 51 562
Dichte (15 °C)	819	kg/m ³	DIN 51 757
Flammpunkt	> 61	°C	DIN ISO 2592
Kupferkorrosion	1-100A3	Korr.-Grad	ASTM D 130

Qualitätsmerkmale:

- sehr ergiebiges, mineralölbasisches Stanz- und Ziehöl, enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
- nicht wassermischbar
- chlor- und aromatenfrei
- geruchsneutral, praktisch rückstandsfrei verflüchtigend
- ist mit allen Metallen verträglich

Einsatzmöglichkeiten:

Eni metalStanz 4 EP wird vorwiegend als Zieh- und Stanzöl eingesetzt, auch Rollen, Bördeln usw. möglich.

Hinweise:

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035 und 3397 (1-3) beachten. Um die Funktion des Kühlschmierstoffes zu erhalten ist eine frostfreie Lagerung notwendig.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.

Die BGR/GUV-R 143 - Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen - ist für einen sicheren Umgang anzuwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich über das Seminarangebot zur Thematik Kühlschmierstoffe.