



eni aquamet BAG

eni aquamet BAG ist ein wassermischbarer, mineralöhlhaltiger, chlorfreier Kühlschmierstoff, universell einsetzbar.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

eni aquamet BAG		Einheit	Prüfverfahren
Gesamtölanteil	45	%	
Dichte (20 °C)	987	kg/m ³	DIN 51 757
Viskosität (20°C)	170	mm ² /s	DIN 51 562
pH-Wert (5%)	9,2		DIN 51369
Korrosionstest (5%)	0-0	Korr.-Grad	DIN 51360 T.2

Qualitätsmerkmale:

- sehr schaumarme Kühlschmierstoffemulsion mit ausgewählten Zusätzen
- sehr gute Netz- und Spülwirkung, hochwirksamer Korrosionsschutz
- lange Einsatzstandzeiten
- frei von Formaldehydabspaltern

Einsatzmöglichkeiten:

eni aquamet BAG ist ein universeller Kühlschmierstoff für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Stählen und Guss. Wasserhärten über 20 °d sollten vermieden werden, sonst kann eine Emulsionsinstabilität auftreten.

Empfohlene Einsatzkonzentrationen: 5,0% - 10%
 Faktoren: Refraktometer - 1,0

Hinweise:

Das Produkt entspricht den Forderungen der TRGS 611 Abschnitt 4. Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035 und 3397 (1-3) sowie die Festlegungen der TRGS 611 Abschnitt 5 beachten. Beim Anmischen immer das Konzentrat in das vorgelegte Ansatzwasser geben, eine homogenere Emulsion ist durch die Verwendung von Mischgeräten erzielbar. Um die Funktionsfähigkeit des Kühlschmierstoffkonzentrates zu erhalten, ist eine frostfreie Lagerung notwendig.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist gemäß GefStoffV §15, §16 und Anhang V zu berücksichtigen. Die BGR/GUV-R 143 - Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen - ist für einen sicheren Umgang anzuwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich über das Seminarangebot zur Thematik Kühlschmierstoffe.