

Spezierschmierstoffe

AUTOL ZAHNRADSPRAY

FCKW-frei

Spezierschmierstoff für den vielseitigen Einsatz.

AUTOL ZAHNRADSPRAY ist ein Schmierstoff mit Festschmierstoffen, Extrem-Pressure-Zusätzen, Haftzusätzen und Korrosionsinhibitoren.

Der trockene Schmierfilm wirkt verschleiß- und geräuschkindernd, ist griff- und biegefest, zieht keinen Staub und Schmutz an und ist beständig gegenüber Wasser (auch Seewasser).

Durch den Festschmierstoffanteil im **AUTOL ZAHNRADSPRAY** sind Notlaufeigenschaften bis 300°C gegeben.

Vor dem ersten Aufbringen des Schmierstoffes sind die Schmierstellen bis auf das blanke Metall zu reinigen. Eine Erneuerung des Schmierfilms wird erst notwendig, wenn das blanke Metall wieder sichtbar wird.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL ZAHNRADSPRAY kann zum Schmieren von offenen Zahnradgetrieben, Zahnstangen, Zahnkränzen, Gleitbahnen, Antriebsketten oder Drahtseilen verwendet werden.

AUTOL ZAHNRADSPRAY sparsam auftragen und den Betrieb erst aufnehmen, wenn das Lösungsmittel verdunstet ist. Die Gebrauchstemperatur liegt zwischen -20°C und +50°C.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.