

Spezialitäten

AUTOL BIOKETTOL

KWF getestet

Biologisch schnell abbaubares Sägekettenmedium auf Pflanzenölbasis.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	85
	bei 100°C	mm ² /s	14,2
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	920
Flammpunkt o.T.		°C	> 230
Pourpoint		°C	-22

AUTOL BIOKETTOL ist ein Sägekettenhaftöl auf der Basis pflanzlicher Grundöle, das mit einem biologisch schnell abbaubaren Additivsystem formuliert ist und gute Gebrauchseigenschaften aufweist.

Es sorgt durch die besondere Viskositätslage und eingearbeitete pflanzliche Haftzusätze für ein ausgezeichnetes Schmierverhalten. Für die Praxis bedeutet dies geringer Verschleiß an der Kette und niedrige Schwerttemperaturen. Aufgrund der hervorragenden Hafteigenschaften kann bei Sägen mit dosierbarer Ölzufuhr der Ölverbrauch erheblich verringert werden.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL BIOKETTOL ist für den Sommer- und Wintereinsatz, auch unter schwersten Bedingungen, hervorragend geeignet. Durch die spezielle Formulierung wird ein sparsamer Verbrauch bei bestem Schmierverhalten erreicht.

Bei Nichteinsatz der Motorsäge sollte die Schneidgarnitur und die Ölpumpe gereinigt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.