



# Agip Coro KSW 50 L

**Agip Coro KSW 50 L** ist ein wachsartiges Korrosionsschutzmittel mit hoher Wirksamkeit.

## Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Coro KSW 50 L		Einheit	Prüfverfahren
Aussehen	beige		
Dichte (15 °C)	810	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757
Viskosität (20°C)	30	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Flammpunkt	58	°C	DIN 51 755
Salzsprühkammer	> 50	h	DIN 50 021 SS
Schwitzwasserwechselklima	> 300	Zyklen	DIN 50 017

## Qualitätsmerkmale:

- auf Basis eines geruchsarmen, aromatenfreien Lösungsmittels
- bildet wachsig, griffesten Schutzfilm aus
- hoher Korrosionsschutz
- Wachsdispersion

## Einsatzmöglichkeiten:

**Agip Coro KSW 50 L** ist für die Langzeitkonservierung ganzjährig der Witterung ausgesetzter Maschinen oder Materialien sowie als Transport- oder Dauerkorrosionsschutz geeignet. Ebenfalls als Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierer einsetzbar. Auftrag durch Sprühen möglich.

## Hinweise:

Das Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Lagerdauer mind. 6 Monate.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich über das Seminarangebot zur Thematik Kühlschmierstoffe.