

Gasmotorenöl

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40

SAE 40
mit mittlerem Sulfataschegehalt

MAN M 3271-2
Deutz Gasmotoren
MWM
MTU
MDE
Caterpillar
Jenbacher TA 1000-1107*

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 ist ein Gasmotorenöl mit mittlerem Sulfataschegehalt für Motoren die mit Erdgas oder leicht aggressiven Brenngasen betrieben werden.

Physikalische Eigenschaften:

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	138
	bei 100°C	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex			97
Dichte bei 15°C		kg/m ³	872
Flammpunkt o. T.		°C	254
Pourpoint		°C	-12
Sulfatasche		%m/m	0,5
BN		mgKOH/g	5,5

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 besitzt eine hohe Alterungsbeständigkeit sowie einen sehr guten Verschleißschutz und verhindert Kolbenablagerungen, Verschlammung sowie Verkockungen. Durch den Einsatz ausgewählter Grundöle wird der ölbedingte Ölverbrauch minimiert und durch die alkalische Reserve werden lange Ölwechselintervalle, in Abhängigkeit von den tatsächlichen Bedingungen vor Ort und der eingesetzten Gasqualität, sichergestellt.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 ist ein leistungsfähiges Gasmotorenöl für Motoren mit und ohne Abgasreinigung die mit Erdgas betrieben werden, jedoch auch für Klärgas und Biogas wenn dies vom Motorenhersteller freigegeben ist.

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.