

ABSODAN UNIVERSAL

1 – 3 mm

Ölbinder Typ III/R

Universell einsetzbarer Öl- und Chemikalienbinder, mit der Zulassung für Verkehrsflächen.

Physikalische Eigenschaften:

ABSODAN UNIVERSAL	Einheit	Prüfverfahren
Farbe		rötlich
Körnung	mm	1,0 – 3,0
Schüttdichte	g/l	450
Feinkornanteil < 0,125mm	%	0,1

Qualitätsmerkmale:

ABSODAN UNIVERSAL ist ein Granulat auf Basis von Diatomeenerde (Moler). Es bindet und beseitigt aufgrund seines guten Aufsaugverhaltens alle Arten von Öl, Kraft- und Schmierstoffen, Lösungsmitteln, Laugen und Flüssigchemikalien auf festen Untergründen.

Vom hygienischen und arbeitsmedizinischen Standpunkt aus bestehen gegen die Verwendung des Produkts keinerlei Bedenken. Die Abpackungsgröße entspricht arbeitsmedizinischen Forderungen zur Entlastung der Wirbelsäule.

Einsatzmöglichkeiten:

ABSODAN UNIVERSAL ist ein vielseitig einsetzbares Produkt. Die Skala der Einsatzmöglichkeiten reicht von Industrie- und Gewerbebetrieben aller Art bis hin zu den privaten Haushalten.

Der Ölbinder hat sich in folgenden Bereichen bewährt:

- Automobilindustrie
- Kfz-Werkstätten
- Transport- und Verkehrsbetriebe
- Mineralölhandel
- Feuerwehr.

ABSODAN UNIVERSAL wird auf die verschmutzte Bodenfläche gleichmäßig dick aufgestreut und nach ausreichender Einwirkzeit zusammengekehrt und ordnungsgemäß entsorgt. Das Bindevermögen per 1 Liter Bindemittel beträgt ca. 0,4 Liter aufzusaugende Flüssigkeit.

Spezifikation:

Eignung Ölbinder Typ III/R:

Bindemittel für Säuren
Bindemittel für basische Substanzen (Laugen)
Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten
Bindemittel für Verkehrsflächen Typ III / R
Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten