

## Fließverbesserer

### AUTOL TP 10 - HEL

#### Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL.

#### Physikalische Eigenschaften:

Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	888
Flammpunkt o. T.	°C	63
Gefahrenklasse	VbF	A III
Mischungsverhältnis:	<b>1 : 1000</b>	
1 Liter AUTOL TP 10 - HEL auf 1000 Liter Heizöl		

**AUTOL TP 10 - HEL** ist ein Fließverbesserer für Mitteldestillate um Heizöl im Wintereinsatz vor der Kristallisation von Paraffin zu schützen. Es ist auch in Heizöl mit bis zu 20 % Bioanteil wirksam.

**AUTOL TP 10 – HEL** bietet folgende Vorteile:

- Stellt den einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage bei niedrigen Außentemperaturen sicher
- Erhöht die Kältesicherheit je nach Ausgangsprodukt um -6°C bis -9°C
- Schützt die Heizungsanlage vor paraffinbedingter Filterverlegung
- Verbrennt aschefrei
- Dosierate 1 Liter auf 1000 Liter Heizöl
- Entwickelt und produziert in Deutschland

#### Anwendungsempfehlung:

**AUTOL TP 10 - HEL** kann überall dort eingesetzt werden, wo beim Heizöl EL durch Kälteeinwirkung die Gefahr der Bildung von großen Paraffinkristallen besteht.

Achtung! **AUTOL TP 10 - HEL** muss dem Heizöl bei Temperaturen bis +5°C beigemischt werden. **AUTOL TP 10 - HEL** ist bis -6°C lagerfähig.

Eine deutliche Überdosierung kann die Wirksamkeit von **AUTOL TP 10 - HEL** spürbar verschlechtern.

Hinweis: Energieerzeugnis für Heizstoffe. Darf nicht als Kraftstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.