

## Motorenöle

### AUTOL GRAND PRIX LL PLUS SAE 10W-40

**Vielseitig einsetzbares Leichtlauf-Motorenöl** mit kraftstoffsparenden Eigenschaften für hoch beanspruchte Otto-, Saugdiesel- und Turbodieselmotoren des PKW- und Transporterbereiches.

#### Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	101
bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,6
Viskositätsindex		150
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	869
Flammpunkt o. T.	°C	220
Pourpoint	°C	-30

**AUTOL GRAND PRIX LL PLUS** sorgt auf Grund der Verwendung leistungsstarker teilsynthetischer Grundöle und sorgfältig darauf abgestimmter Additive für hervorragende thermooxidativen Stabilität, geringe Verdampfungsverluste, vor allem aber für ein hervorragendes Verschleiß- und Korrosionsschutzverhalten.

Die Schwarzschlamm-Sicherheit wurde in Tests verschiedener Herstellerfreigaben und ACEA-Spezifikationen erfolgreich bestätigt.

**AUTOL GRAND PRIX LL PLUS** bietet auf Grund seiner leistungsstarken und wirtschaftlichen Teilsynthese-Technologie

- sehr guten Leichtlauf mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- optimale Bedingungen für Stop-and-Go Verkehr
- schonendes Kaltstartverhalten, schnelle Motordurchölung
- hohe Sicherheitsreserven

**AUTOL GRAND PRIX LL PLUS** kann überall eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA A3/B3; A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/ 500 00/ 505 00, Fiat 9.55535-G2, BMW Spezialölliste, Peugeot/ Citroen B71 2294/ 2295